

# EU – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **Südharzer Gipswerk GmbH**

**Pontelsrasse 3**

**D-99755 Ellrich**

az EU építészeti termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) megvalósításáról szóló Építési termék törvény 9.§-a értelmében kijelenti, hogy a mellékelt termékjegyzékben feltüntetett

**aljzatkiegyenlítő habarcsok és esztrichek**

amelyeket az

**Ellrich**

**Pontelstrasse 3**

**D-99755 Ellrich**

alatti üzem állít elő, megfelelnek az EN 13813:2002-9 szabvány előírásainak, valamint a szabvány ZA 1 mellékletének értelmében a CE-megjelölés előfeltételeinek.

Az aljzatkiegyenlítő anyagokat az üzemben a gyártás során ellenőrzik. A megfelelőséget az EN 13813:2002-09 ZA 2 melléklete szerint állapították meg.

Mendingen, 22. 11. 04  
Hely, dátum

ppa Reisch  
Bruno Reisch, a műszaki központ vezetője

**Melléklet: Termékjegyzék; műszaki adatlapok**

Ellrichi gyár termékeinek jegyzéke

Pontelstr. 3, D-99755 Ellrich

DIN EN 13813:2002

Esztrich habarcsok és aljzatkiegénylítő masszák: CA kálciumszulfát esztrich



Südharzer Gipswerk GmbH

Südharzer Gipswerk GmbH  
Pontelstraße 3  
D-99755 Ellrich

| Sz.                       | 1                      | 2                                   | 3                  | 4                     | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|---|---|
| Fajta                     | maxit plan 486<br>2 mm | Kálciumszulfát<br>aljzatkiegénylítő | maxit plan ABS 493 | maxit plan ABS<br>495 |   |   |   |
| Megnevezés                | CA – C 25 – F 5        | CA - C 25 - F 7                     | CA - C 35 - F 7    | CA - C 25             |   |   |   |
| Fontos tulajdonságok      |                        |                                     |                    |                       |   |   |   |
| Tűzállóság                | A 1                    | A 1                                 | A 1                | A 1                   |   |   |   |
| Nyomószilárdság           | C 25                   | C 25                                | C 35               | C 25                  |   |   |   |
| Hajlítószilárdság         | F 5                    | F 7                                 | F 7                | NPD                   |   |   |   |
| Korroziós tényezők        | CA                     | CA                                  | CA                 | CA                    |   |   |   |
| Vízáteresztő képesség     | NPD                    | NPD                                 | NPD                | NPD                   |   |   |   |
| Vizgóz áteresztő képesség | NPD                    | NPD                                 | NPD                | NPD                   |   |   |   |
| Kopásellenállás           | NPD                    | NPD                                 | NPD                | NPD                   |   |   |   |
| Hangszigetelés            | NPD                    | NPD                                 | NPD                | NPD                   |   |   |   |
| Hanghullám elnyelése      | NPD                    | NPD                                 | NPD                | NPD                   |   |   |   |
| Hőszigetelés              | NPD                    | NPD                                 | NPD                | NPD                   |   |   |   |
| Kémiai ellenállóképesség  | NPD                    | NPD                                 | NPD                | NPD                   |   |   |   |

\*) NPD = tulajdonsága nem meghatározó (No Performance Determined)

Vegye figyelembe az aktuális műszaki adatlapokat.

## önterülő

### ALJZATKIEGYENLÍTŐ 2-15 mm vastagságig

Gyárilag készre kevert, anhydrit alapú, önterülő aljzatkiegyenlítő szárazhabarcs, beltéri kézi és gépi felhasználásra.

#### Alkalmazás

Kiválóan alkalmazható lakó-és középületek beton, cement, esztrich aljzatainak önterülő kiegyenlítésére belső térben, 2-15 mm-es rétegvastagságig. Felhasználható ragasztott padlóburkolatok alatt (szőnyegpadló, parafa, PVC burkolat, linóleum), továbbá hidegburkolatok alá (csempe –és járólapok, természetes kőlapok, műkőlapok), valamint parketta, és filcalátetes szalagparketta alatt. Padlófűtéses helyiségekben is használható. A kész aljzat a görgős székek már 2 mm-es rétegvastagságnál ellenáll. Nem alkalmazható ipari célú nedves és vizes helyiségekben. A termék alkalmas a gépi felhordásra is.

#### Felhasználás

Az aljzat legyen stabil, szilárd, tiszta és száraz, valamint mozgás –és repedésmentes. A megmunkálandó felületről a laza, porló részeket, port, szennyeződéseket távolítsuk el. Az alapfelület nedvszívó hatásának kiegyenlítésére, valamint a jobb tapadás elősegítése érdekében minden esetben használjunk alapozót. Tegyük kb. 6,5 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg szárazanyagot (1 kg aljzatkiegyenlítőhöz kb. 2,6 dl víz szükséges). Az anyagot 1-2 percig beszívódni hagyjuk, majd keverőszárral csomómentes, folyékony masszává keverjük össze. Az aljzatkiegyenlítőt az aljzatra egyszerűen kiöntjük és az önterülést glettvassal, kőműveskanállal vagy hengerrel segítjük. Egy munkamenetben maximum 15 mm-es rétegvastagság hordható fel. 10 mm-es rétegvastagság felett gazdaságosabb a cégünk által forgalmazott vékony esztrich használata, amely a 10-30 mm közötti rétegvastagság kiegyenlítésére alkalmas. Gépi felhasználásnál a gépet legkésőbb 30 perccel a munka befejezése után meg kell tisztítani. Felhasználása +5°C és +25°C közötti aljzat –és léghőmérséklet esetén javasolt.

#### Műszaki adatok

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Gyártási ideje:                | leolvasható a zsák oldalán           |
| Végső szilárdság elérése:      | 28 nap után                          |
| Nyomószilárdság:               | kb. 25 N/mm <sup>2</sup>             |
| Hajlítószilárdság:             | kb. 8 N/mm <sup>2</sup>              |
| Anyagszükséglet:               | kb. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm        |
| Bedolgozási idő:               | kb. 30 perc                          |
| Járhatóság:                    | kb. 3 óra múlva vastagságtól függően |
| Burkolható:                    | kb. 1 nap múlva vastagságtól függően |
| MSZ EN száma:                  | 13813                                |
| Teljesítménynyilatkozat száma: | 104006                               |
| VTSZ száma:                    | 25201000                             |

#### Kiszerezés

25 kg-os papírszakokban, 42 zsák/raklap, zsugorfóliázva

#### Tárolás

Fedett, száraz, hűvös helyen, bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig

#### Gyártó

CASEA GmbH., Németország

#### Forgalmazó

Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758  
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.