

EU – MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **Südharzer Gipswerk GmbH**

Pontelsrasse 3

D-99755 Ellrich

az EU építészeti termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) megvalósításáról szóló Építési termék törvény 9.§-a értelmében kijelenti, hogy a mellékelt termékjegyzékben feltüntetett

aljzatkiegyenlítő habarcsok és esztrichek

amelyeket az

**Ellrich
Pontelstrasse 3
D-99755 Ellrich**

alatti üzem állít elő, megfelelnek az EN 13813:2002-9 szabvány előírásainak, valamint a szabvány ZA 1 mellékletének értelmében a CE-megjelölés előfeltételeinek.

Az aljzatkiegyenlítő anyagokat az üzemben a gyártás során ellenőrzik. A megfelelőséget az EN 13813:2002-09 ZA 2 melléklete szerint állapították meg.

Herdingen, 22.11.04
Hely, dátum

Bruno Reisch
Bruno Reisch, a műszaki központ vezetője

Melléklet: Termékjegyzék; műszaki adatlapok

Elirich gyár termékeinek jegyzéke

Pontelstr. 3, D-99755 Elirich



Südharzer Gipswerk GmbH

DIN EN 13813:2002

Esztich habarcsok és aljzatkiegénylítő masszák: CA kálciumszulfát esztichnek

Südharzer Gipswerk GmbH
Pontelstraße 3
D-99755 Elirich

Sz.	1	2	3	4	5	6	7
Fajta	maxit plan 486 2 mm	Kálciumszulfát aljzatkiegénylítő	maxit plan ABS 493	maxit plan ABS 495			
Megnevezés	CA – C 25 – F 5	CA - C 25 - F 7	CA - C 35 - F 7	CA - C 25			
Fontos tulajdonságok							
Tűzállóság	A 1	A 1	A 1	A 1			
Nyomószilárdság	C 25	C 25	C 35	C 25			
Hajlításiárdság	F 5	F 7	F 7	NPD			
Korozios tényezők	CA	CA	CA	CA			
Vízáteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD			
Vizgöz áteresztő képesség	NPD	NPD	NPD	NPD			
Kopásellenállás	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hangszigetelés	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hanghullám elnyelése	NPD	NPD	NPD	NPD			
Hőszigetelés	NPD	NPD	NPD	NPD			
Kémiai ellenállóképesség	NPD	NPD	NPD	NPD			

*) NPD = tulajdonsága nem meghatározó (No Performance Determined)
Vegye figyelembe az aktuális műszaki adatlapokat.

ANHIDRIT ESZTRICH 0-1,25 mm szemcsemérettel

Gyárilag készre kevert, anhidrit alapú esztrich szárazhabarcs, beltéri gépi felhasználásra a DIN 18560 követelményeinek megfelelően.

Alkalmazás	Direkt a betonfödémre Elválasztó fóliára Szigetelésre (pl. Styropor) Padlófűtésre Üreges födémre (pl. fafödémre)	
Felhasználás	Minden használatos vakológéppel és esztrichpumpával teríthető.	
Biztonsági intézkedések	A szárazhabarcs vizes oldata lúgos kémhatást fejt ki. Védjük a bőrrel, szemmel való érintkezést. A bőrrel való érintkezés után a bőrfelületet alaposan öblítsük le vízzel, szembe jutás esetén keressünk fel egy orvost.	
Műszaki adatok	Nyomószilárdság (28 nap után): Hajlítószilárdság (28 nap után): Ömlesztett sűrűség (vizes): Ömlesztett sűrűség (száraz): Hővezető képesség (padlófűtés): Hőtágulás: Rugalmassági tényező: Felhasználási hőmérséklet: Zsugorodás és nyúlás: Járható állapot: Terhelhetőség (részleges): Területi mérték (1,3 l doboz): Anyagszükséglet: Súlyeloszlás (kiszáradás után): Vízszükséglet:	kb. 25 N/mm ² kb. 6 N/mm ² kb. 2,2 kg/l kb. 2,1 kg/l λ _z kb. 1,83 W/m.K kb. 0,012 mm/m.K kb. 17.500 N/mm ² +5°C aljzathőmérséklet kb. 0,1 mm/m kb. 24 óra elteltével kb. 3 nap elteltével 40-45 cm kb. 18 kg/m ² /1 cm, 100 kg szárazanyagból kb. 54 l felhasználásra kész esztrich keverhető kb. 21 kg/m ² /1 cm kb. 6,5 liter/40 kg
Kiszerezés	40 kg-os papírzsákokban, 30 zsák/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákokban a gyártástól számított kb. 6 hónapig. A gyártás dátuma leolvasható a zsák oldalán.	
Gyártó	CASEA GmbH., Németország	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.