

A-1181/1997.

ÉME
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Keramond 125 német modellgipsz

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Széria-Trans Kft.

1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és **1998. március 18-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2100/2003. sz. és 2003. augusztus 21-i** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

általános építőipari felhasználásra


A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Keramond 125 német modellgipsz (SZRJ: 1.1.1.3.)

Az ÉME 2008. augusztus 31 -ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. augusztus 21.




(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

A termék gyártója (név, cím):

Heidelberger Zement AG
D-99755 Ellrich, Pontel Str. 3.
Németország

A gyártóhely megjelölése (név, cím):

Heidelberger Zement AG
D-99755 Ellrich, Pontel Str. 3.
Németország

A termék forgalmazója:

Széria-Trans Kft.
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelőség igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):


Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény	Vizsgálati/értékelési mód
Őrlésfinomság (szitamaradék 0,2 mm-es szitán) tömeg%	≤ 2	MSZ 57:1977
Kötésidő		
kötés kezdete perc	≥ 6	MSZ 57:1977
kötés vége perc	≤ 30	
Hajlítószilárdság MPa	$\geq 2,5$	MSZ 57:1977
Nyomószilárdság		
2 órás korban MPa	$\geq 5,0$	MSZ 57:1977
7 napos korban MPa	$\geq 6,0$	

A termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

A **Keramond 125** német modellgipsz zsákos (40 kg/zsák) kiszerelésű termék. Bontatlan gyári csomagolásban száraz, fedett helyen tárolva legfeljebb 6 hónapig tárolható. A csomagolás (zsák) feliratának tartalmaznia kell a termék megnevezését, gyártóját, a gyártás helyét és időpontját, valamint a tárolás és a felhasználás módját. A termék csomagolása, szállítása és tárolása feleljen meg az MSZ 57:1977 sz. szabványban előírtaknak.


A termék megfelelőség igazolásának módozata:

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklete 2. ii) Második lehetőség (3) szerinti Szállítói megfelelőségi nyilatkozat.


 Takács Sándor

tudományos osztályvezető

Mechanikai Tudományos Osztály


 Schwarczkopf Bálint

vizsgáló mérnök

témafelelős