

EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **Südharzer Gipswerk GmbH**
Pontelstrasse 3
D-99755 Ellrich

az EU építőipari termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) végrehajtására hozott Építőipari termék törvény 9. § értelmében igazolja, hogy a

gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok

amelyeket az alábbi

Werk Dorste
An der B 241
D-37520 Dorste

Werk Ellrich
Pontelstr. 3
D-99755 Ellrich

Werk Sulzheim
Otto-Drescher-Str. 35
D-97529 Sulzheim

Werk Neckarzimmern
Heilbronner Str. 26
D-74865 Neckarzimmern

üzemekben gyártanak, megfelelnek az EN 13279-1:2005 rendelkezéseinek és kielégítik a CE jelölés használatára vonatkozó szabvány ZA.1 függelékének feltételeit.

A gipsz kötőanyagok és a gipsz vakolóhabarcsok gyártását saját üzemi termelésellenőrzés felügyeli. A megfelelőség értékelését az EN 13279-1:2005 ZA.2 függeléke szerint végeztük.

Ellrich, den 2009-01-27.

Hely, dátum



Peter Knechtle, Geschäftsführer

Melléklet: Műszaki adatlapok

„Széria”

MESTERVAKOLAT 5-30 mm rétegvastagságig

Égetett gipszből, ásványi –és kötészjavító adalékok hozzáadásával készült, gyárilag készre kevert, vakoláshoz, gletteléshez használatos gipszvakolat.

Alkalmazás	A gipszvakolat kiválóan alkalmazható belső térben falak és mennyezetek egyrétegű vakolására, glettelésére. Kivételt képeznek az állandó nedvességnek kitett ipari célú vizes helyiségek, azonban a lakótéri konyhákban, fürdőkben a termék gond nélkül felhasználható. Alapvakolatként felhasználva burkolatok hordására képes (pl. csempe, tapéta vagy fedővakolat), glettként használva felülete festhető vagy tapétázható. A termék kézi és gépi vakolatként egyaránt alkalmazható.	
Aljzatok követelménye	Az aljzatnak száraznak és tisztának kell lennie. A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződést, és az egyéb filmképző anyagokat, festékrétegeket távolítsuk el. Az erősen nedvszívó aljzatokat, valamint a porózus beton felületeket gipszes alapozóval kezeljük elő. Táblás zsaluval készített tükörbeton felületeknél, illetve gyengén nedvszívó betonaljzatoknál a tapadást elősegítő kvarchomok tartalmú alapozót ajánlott használni. Új építésű beton felületek maradvány-nedvessége 3% alatt legyen. Durva felületi egyenetlenségek, repedések és fugák esetén az első ütemben ezeket töltjük ki, majd a második ütemben tegyük a felületet egyenletessé.	
Felhasználás	Kézi felhasználás esetén tegyünk kb. 17 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg vakolatot (1 kg vakolathoz kb. 7 dl víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes péppé keverjük össze a masszát. <u>Felhasználása alapvakolatként:</u> a bekevert anyagot a kívánt rétegvastagságban hordjuk fel, majd a száradás megkezdése után egyenletesen húzzuk át. <u>Felhasználása glettelő vakolatként:</u> a már áthúzott vakolatot enyhén nedves szivacs-lappal puhán dörzsöljük át, majd glettvassal gletteljük simára. Felhasználása +5 °C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.	
Műszaki adatok	Gyártás ideje: Rétegvastagság: Keverési arány: Anyagszükséglet: Bedolgozási idő: Nedves habarcs kiadóssága: MSZ EN száma: Teljesítménynyilatkozat száma: VTSZ száma:	leolvasható a zsák oldalán 5 – 30 mm kb. 7 dl víz / kg kb. 8 kg/m²/10 mm kb. 70-95 perc kb. 30 liter / zsák 13279 102927 32149000
Kiszerezés	25 kg-os papírszakokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva 5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap, zsugorfóliázva	
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 9 hónapig	
Gyártó	CASEA GmbH., Németország	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.