

EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó:

Südharzer Gipswerk GmbH
Pontelstrasse 3
D-99755 Ellrich

az EU építőipari termékekre vonatkozó irányelvek (89/106/EGK) végrehajtására hozott Építőipari termék törvény 9. § értelmében igazolja, hogy a

gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok

amelyeket az alábbi

Werk Dorste
An der B 241
D-37520 Dorste

Werk Ellrich
Pontelstr. 3
D-99755 Ellrich

Werk Sulzheim
Otto-Drescher-Str. 35
D-97529 Sulzheim

Werk Neckarzimmern
Heilbronner Str. 26
D-74865 Neckarzimmern

üzemekben gyártanak, megfelelnek az EN 13279-1:2005 rendelkezéseinek és kielégítik a CE jelölés használatára vonatkozó szabvány ZA.1 függelékének feltételeit.

A gipsz kötőanyagok és a gipsz vakolóhabarcsok gyártását saját üzemi termelésellenőrzés felügyeli. A megfelelőség értékelését az EN 13279-1:2005 ZA.2 függeléke szerint végeztük.

Ellrich, den 2009-01-27.

Hely, dátum



Peter Knechtle, Geschäftsführer

Melléklet: Műszaki adatlapok

szakipari

SZERELŐGIPSZ gyorskötésű rögzítésekhez

Gyárilag készre kevert, beltéri, gyorskötésű speciális rögzítő gipsz szakipari és hobbiszintű felhasználásra.

Alkalmazás

Kiválóan alkalmazható szakipari szerelési és rögzítési munkálatok gyors elvégzésére az építőipar legkülönbözőbb területein:

- elektromos szerelvények, vezetékek, védőcsövek, elosztók, foglalatok rögzítésére
- egyéb szerelvények, csövek, installációk elhelyezésére és fixáló beépítésére
- festőipari javításokhoz, lyukak, repedések, fugák, rések, kitörések kitöltéséhez
- csavarok, szögek, furatok, tiplik és egyéb építési elemek gyors megfogására
- jól felhasználható háztartási és hobbijellegű szerelési és rögzítési munkák során

Felhasználás

Tegyük tiszta vizet egy edénybe és lassan szórjuk bele a szerelőgipszet. Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes, sűrű konzisztenciájú péppé keverjük össze a masszát. Idegen anyagokat ne keverjünk hozzá. A bekevert szerelőgipsz kb. 5-6 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A már megkeményedett anyagot tovább felhasználni nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel lemosni. Felhasználása +5°C alatt nem javasolt.

Aljzatok követelménye

Az aljzat legyen szilárd, tiszta és száraz. A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződéseket feltétlenül távolítsuk el. Egy esetleges újabb réteg felvitelének, valamint az ezt követő festő és tapétázó munkálatok elvégzésének feltétele, hogy a bedolgozott anyag kellőképpen kiszáradjon, illetve megszilárduljon. A megkeményedés után védjük az elkészült felületeket a további átnedvesedésektől, elázástól, mert ez az anyag szilárdsági értékeit csökkentheti. Ne használjuk ipari célú nedves és vizes helyiségekben. A felhasználást, alkalmazást érintő bizonytalan, kétes esetekben kérje a gyártó, illetve a forgalmazó segítségét.

Műszaki adatok

Gyártás ideje:	leolvasható a zsák oldalán
Vízszükséglet:	2 rész szerelőgipszhez 1 rész víz
Bedolgozhatóság:	kb. 5-6 perc
MSZ EN száma:	13279
Teljesítménynyilatkozat száma:	109511
VT SZ száma:	32149000

Kiszerezés:

25 kg-os papírszakokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva
5 kg-os papírtasakokban, 108 tasak/raklap, zsugorfóliázva

Tárolás

Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig

Gyártó

Casea GmbH, Németország

Forgalmazó

Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333