

Műszaki adatlap

SINIAT stukatúrgipsz G4/A2 minőségben (román)

Gyárilag készre kevert, jó minőségű, természetes stukatúrgipsz építőipari felhasználásra.

Alkalmazás Felhasználható hidraulikus kötőanyagként általános építőipari célokra, elektromos vezetékek, védőcsövek és szerelődobozok gyors rögzítéséhez, épületgépészeti csövek megkötéséhez, hézagok tömítésére, lyukak, kisebb vakolathibák kitöltésére, javítására, vakolási munkákhoz. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártót, illetve a forgalmazó segítségét.

Felhasználás A stukatúrgipszet csapvízzel, állandó keverés mellett, a gipsz fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A vízzel bekevert stukatúrgipsz az anyag sűrűségétől függően kb. 10-12 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot már tovább felhasználni nem szabad! A szerszámokat a használat után ajánlatos bő vízzel lemosni. Felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.

Műszaki adatok

Gyártási ideje:	leolvasható a zsák oldalán
MSZ EN száma:	13279
Teljesítménynyilatkozat száma:	STK 1-2013
VTSZ száma:	25202000

Kiszerezés 25 kg-os papírzsákokban, 48 zsák/raklap
5 kg-os papírtasakokban, 160 tasak/raklap, zsugorfóliázva
2 kg-os fóliatasakokban, 500 tasak/raklap, zsugorfóliázva

Tárolás Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban a gyártástól számított kb. 6 hónapig

Gyártó Siniat SA, Aghires, Románia
Forgalmazó Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333