

frostbeständiger

KÜLTÉRI GLETT (AUSSENSPACHTEL) 0-3 mm Schichtdicke

Werksgemischter, frostbeständiger Trockenmörtel auf Weißzementbasis, für Spachtelarbeiten im Außen- und Innenbereich.

Anwendung	Ausgezeichnet verwendbar zum Glätten von Betonwänden bzw. Putzflächen mit Zementbindemittel. Die Beton- oder verputzten Grundflächen müssen mindestens 14 Tage alt sein. Feuchtigkeitsgehalt 3-4 m%, Festigkeit mindestens Hvh 10. Stark saugenden Untergründe sind mit Grundierungsmittel vorzubehandeln. Mit der Anwendung des Materials kann eine ebene, schneeweiße und rissfreie Fläche erzielt werden.	
Verarbeitung	Der Untergrund muss sauber und trocken sein, die losen, porösen Teile, der Staub, die Verunreinigungen sind zu entfernen. Vor der Verarbeitung feuchten Sie die vorbereitete Fläche leicht an. Füllen Sie ca. 9 Liter Wasser in einen sauberen Behälter und streuen Sie langsam die 25 kg Glätt dazu (für 1 kg Glätt braucht man ca. 350 ml Wasser). Kurz einsumpfen lassen, und mit einem Quirl knollenfrei anrühren. Bei Anrühren von kleineren Mengen –das vorgeschriebene Glätt/Wasser Mischungsverhältnis beachtend- können Sie auch eine Kelle oder eine Spachtel benutzen. Im Fall von groben Unebenheiten und Rissen der Oberfläche sollen zuerst die größeren Fehler ausgebessert, und danach im zweiten Schritt die Fläche egalisiert werden. Die Verarbeitung unter +5°C wird nicht empfohlen. Die Fläche ist durch Abdecken vom direkten Sonnenstrahl und starken Wind zu schützen. Bei der Verarbeitung beachten Sie auch nächtliche Fröste. Das Material darf während der Versteifungsphase nicht verdünnt oder neu Vermischt werden. Keine Fremdstoffe beimischen.	
Technische Daten	Produktionsdatum:	siehe auf der Sackseite
	Materialbedarf:	ca. 1,2 kg/m ² /mm
	Schichtdicke:	0-3 mm in einer Schicht
	Mischungsverhältnis:	350 ml Wasser/1 kg
	Verarbeitungszeit:	100-120 Min.
	MSZ EN Nr.:	998-1:2003
	Leistungserklärungsnummer:	KtG-001/2013
	Zolltarifnummer:	32149000
Verpackung:	25 kg Papiersack, 48 Säcke/Palette 5 kg Papierbeutel, 160 Beutel/Palette	
Lagerfähigkeit	In ungeöffneten Säcken bei überdachter und trockener Lagerung ca. 9 Monate.	
Hersteller	Széria-Trans Kft., Karcag	
Distributor	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: +36-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: +36-59-311-333	