

SINIAT Stuckgips Klasse G4/A2 (Rumänien)

Werksgemischter, hochwertiger natur Stuckgips für die Bauindustrie.

Anwendung	Anwendbar als hydraulischer Bindemittel für allgemeine Bauzwecke, schnelles Befestigen von elektrischen Leitungen, Schutzrohre und Verbindungsdosen, zum Binden von Rohrleitungen der Gebäudeinstallation, zum Füllen und Ausbessern von Fugen und Löchern und kleineren Putzfehlern, zum Verputzen. Bei speziellen Anwendungsanforderungen fragen Sie den Hersteller oder Ihren Händler.	
Verarbeitung	Den Stuckgips unter ständigem Rühren dem Leitungswasser langsam zugeben und so lange rühren, bis er die notwendige Viskosität erreicht und knollenfrei wird. Der mit Wasser eingemischte Stuckgips kann in Abhängigkeit der Dicke ca. 10-12 Minuten gut verarbeitet werden, danach versteift er. Nach Beginn der Versteifung darf das Material nicht weiter verarbeitet werden. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser gründlich abspülen. Die Verarbeitung wird unter +5°C nicht empfohlen.	
Technische Daten	Produktionsdatum: MSZ EN Nr.: Leistungserklärungsnummer: Zolltarifnummer:	siehe auf der Sackseite 13279 STK 1-2013 25202000
Verpackung	25 kg Papiersack, 45 Säcke/Palette 10 kg Foliensack, 80 Säcke/Palette 5 kg Folienbeutel, 192 Beutel/Palette mit Schrumpffolie 2 kg Folienbeutel, 480 Beutel/Palette mit Schrumpffolie	
Lagerfähigkeit	In ungeöffneten Säcken bei überdachter und trockener Lagerung ca. 12 Monate.	
Hersteller Distributor	Siniat SA, Aghires, Rumänien Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: +36-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: +36-59-311-333	