

Univerzális (kül- és beltéri)

uniprim MA mélyalapozó koncentrátum (padlóra és falra)

Alkalmazás	Az univerzális aljzat- és vakolaterősítő mélyalapozó egy koncentrátum, amely a felhasználási területének megfelelően hígítható 1:2, 1:3 vagy 1:4 arányban. A felhasználásra kész keverék kiválóan alkalmazható téglá, beton, pórusos beton, glett, vakolat és egyéb ásványi aljzatok porózus és porló részeinek megkötésére. Jól felhasználható erősen nedvszívó aljzatok esetében a nedvszívó képesség csökkentésére, valamint ideális anyag aljzatkiegyenlítés előtt padlórendszerek kezelésére.	
Aljzatok	Kezelendő felület legyen tiszta, száraz, szennyeződésektől, zsaluolajtól, zsírtól, málló részekről és repedésektől mentes.	
Felhasználás	Az uniprim MA alapozó koncentrátumot a kezelendő felület természetének megfelelően 1:2, 1:3 vagy 1:4 arányában vízzel felhígítjuk, és jól elkeverjük, pl.:	
	Kezelendő felület	Keverési arány
	Pórusos beton, gázbeton	1 : 2
	Gipszes vakolat, glett, mészhomoktégla	1 : 3
	Beton (öntött)	1 : 4
	Beton (normál)	1 : 3
	Gipszkarton lap	1 : 3
	Enyhén nedvszívó aljzatok	1 : 4
	Erősen nedvszívó, nyílt pórusú aljzatok	1 : 2
	Esztrich padlók	1 : 2
	Mész-, cementvakolat	1 : 3
	A felhasználásra kész keveréket egyenletesen elosztva puha ecsettel, kefével, hengerrel vagy egy arra alkalmas szórógéppel hordjuk fel a felületre. Az összefolyásokat, pocsolvaképződést kerülni kell. Erősen nedvszívó felületeket (mint például a porózus beton, Ytong) ajánlott kétszer alapozni. A teljes száradás után a felület festhető, tapétázható, glettelhető vagy ragasztható, valamint aljzatkiegyenlítő hordható fel rá. Ne használjuk +5°C alatti aljzat- és levegőhőmérséklet esetén! Használat után a munkaeszközöket azonnal tisztítsuk meg vízzel.	
Műszaki adatok	Anyagösszetétel:	styrol-acrylat-diszperzió
	Anyagszükséglet:	kb. 10-15 m ² /liter (hígítástól és felülettől függően)
	VOC-tartalom:	< 30 g/l (ez a termék legfeljebb 5g/l-t tartalmaz)
	Felhasználható:	bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 2 évig
	Gyártási ideje:	leolvasható a csomagoláson
	VTSZ száma:	32091000
	Származási hely:	EU
Kiszerezés	1 literes flakon, 20 db flakon/karton, 30 db karton/raklap 5 literes vödör, 80 db vödör/raklap 10 literes vödör, 33 db vödör/raklap	
Tárolás	Hűvös, fagymentes helyen	
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.