

KERAMOD 125 extra fehér német modellgipsz

Rendkívül finom szemcsés, nagy tisztaságú és nagy fehérségű természetes alapú β -félhidrát gipsz.

Alkalmazás	Kiváló minőségű német modellgipsz, amely sokrétűen felhasználható gipsztartalmú építőanyagok bázisaként. Alkalmazható kötőanyagként általános építőipari célokra, vakolási munkákhoz, hézagok tömítésére, javításra, festés alá glettelésre, valamint díszítő építőipari célokra, gipszszobrászatra, modellezésre, stukkódíszek, domborművek készítésére, illetve vékonyfalú elemekhez, kerámiaipari célokra. Jól felhasználható háztartási és hobbijellegű szerelési és rögzítési célokra is. Alkalmas iskolai kréta gyártására. Speciális felhasználói igények esetén kérje a gyártó, illetve a forgalmazó segítségét (info@széria-gipsz.hu).																																		
Felhasználás	A modellgipszet szobahőmérsékletű vízzel, állandó keverés mellett, a gipsz fokozatos hozzáadagolásával kellő sűrűségűre, csomómentesre keverjük. A bekeverési idő kb. 1 perc. A modellgipsznek nincsen határozottan beállított kötéseideje, a bekevert massa az anyag sűrűségétől függően kb. 10-12 percig jól felhasználható, majd utána megkeményedik. A kötés megkezdése után az anyagot tovább felhasználni már nem szabad!																																		
Műszaki adatok	<table border="0"> <tr> <td>Vízzel való keverési arány (kg/l):</td> <td>1,25-1,35</td> </tr> <tr> <td>Víz-gipsz arányszám:</td> <td>0,74-0,80</td> </tr> <tr> <td>Kötés kezdete (perc):</td> <td>> 8</td> </tr> <tr> <td>Kötés vége (perc):</td> <td>> 20</td> </tr> <tr> <td>Kristályvíz tartalom (%):</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>Fehérségi fok:</td> <td>84 %</td> </tr> <tr> <td>Litersúly (Böhme) (kg/l):</td> <td>0,65-0,75</td> </tr> <tr> <td>Rosta értékek (%):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$R_{0,032 \text{ mm}}$</td> <td>18,0-25,0</td> </tr> <tr> <td>$R_{0,200 \text{ mm}}$</td> <td>< 0,2</td> </tr> <tr> <td>Hajlítószilárdság (N/mm²):</td> <td>> 4,0</td> </tr> <tr> <td>Brinell-keménység (N/mm²):</td> <td>> 20,0</td> </tr> <tr> <td>Nyomószilárdság (N/mm²):</td> <td>> 10,0</td> </tr> <tr> <td>Gyártási idő:</td> <td>leolvasható a zsákok oldalán</td> </tr> <tr> <td>MSZ EN száma:</td> <td>13279</td> </tr> <tr> <td>Teljesítménynyilatkozat száma:</td> <td>109760</td> </tr> <tr> <td>VTSZ száma:</td> <td>25202000</td> </tr> </table>	Vízzel való keverési arány (kg/l):	1,25-1,35	Víz-gipsz arányszám:	0,74-0,80	Kötés kezdete (perc):	> 8	Kötés vége (perc):	> 20	Kristályvíz tartalom (%):	5,5	Fehérségi fok:	84 %	Litersúly (Böhme) (kg/l):	0,65-0,75	Rosta értékek (%):		$R_{0,032 \text{ mm}}$	18,0-25,0	$R_{0,200 \text{ mm}}$	< 0,2	Hajlítószilárdság (N/mm ²):	> 4,0	Brinell-keménység (N/mm ²):	> 20,0	Nyomószilárdság (N/mm ²):	> 10,0	Gyártási idő:	leolvasható a zsákok oldalán	MSZ EN száma:	13279	Teljesítménynyilatkozat száma:	109760	VTSZ száma:	25202000
Vízzel való keverési arány (kg/l):	1,25-1,35																																		
Víz-gipsz arányszám:	0,74-0,80																																		
Kötés kezdete (perc):	> 8																																		
Kötés vége (perc):	> 20																																		
Kristályvíz tartalom (%):	5,5																																		
Fehérségi fok:	84 %																																		
Litersúly (Böhme) (kg/l):	0,65-0,75																																		
Rosta értékek (%):																																			
$R_{0,032 \text{ mm}}$	18,0-25,0																																		
$R_{0,200 \text{ mm}}$	< 0,2																																		
Hajlítószilárdság (N/mm ²):	> 4,0																																		
Brinell-keménység (N/mm ²):	> 20,0																																		
Nyomószilárdság (N/mm ²):	> 10,0																																		
Gyártási idő:	leolvasható a zsákok oldalán																																		
MSZ EN száma:	13279																																		
Teljesítménynyilatkozat száma:	109760																																		
VTSZ száma:	25202000																																		
Kiszerezés	Ömlesztve silóban és big-bag zsákokban 30 kg-os többrétegű papírzsákokban, 35 zsák/raklap, zsugorfóliázva 15 kg-os többrétegű papírzsákokban, 60 zsák/raklap, zsugorfóliázva 5 kg-os fóliatasakokban, 192 tasak/raklap, zsugorfóliázva 2 kg-os fóliatasakokban, 480 tasak/raklap, zsugorfóliázva																																		
Tárolás	Fedett, száraz helyen, bontatlan állapotban a gyártástól kb. 12 hónapig																																		
Biztonságra vonatkozó utalás	Lásd Biztonsági adatlap, nem minősül veszélyes anyagnak																																		
Gyártó	CASEA GmbH., Németország																																		
Forgalmazó	Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333																																		

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.